

# KOMBINOVANÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU



MODEL		KOMBINOVANÝ SPORÁK SPE 40 AR
Vnější rozměry (š x h x v v mm)		900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)		820 x 660
Počet hořáků		4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Jmenovité napětí		3/N/PE AC 400 V, 50Hz
Teplný příkon		18 kW
Příkon velkého hořáku		5 kW
Příkon malého hořáku		3 kW
Příkon trouby		4 kW (2 x 2 kW)
Regulace (°C)		50 - 300 °C
Vnitřní rozměr el. trouby (š x h x v v mm)		540 x 700 x 280
Plyn/kategorie	ZP PB	ZP/II2H3B/P /A PB/II2H3B/P /A
Přip./seř. přetlak	ZP PB	2,1/1,5 kPa 3 kPa
Spotřeba plynu	ZP PB	1,8 m <sup>3</sup> /hod 1,63 kg/hod
Spaliny		45 m <sup>3</sup> /hod (300 °C)
Krytí		IP 34
Brutto (objem/hmotnost)		0,90 m <sup>3</sup> /166 kg

Kombinovaný sporák se skládá z horní plynové části a podstavce, který je opatřen čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. Vařidlovou část tvoří horní rám, spolu s bočními a zadní stěnou, jež jsou z nerezavějícího plechu a dno.

V horním rámu jsou umístěny čtyři plynové hořáky, ovládané zepředu čtyřmi regulačními kohouty, vybavenými termoelektrickými pojistkami, jež zajišťují bezpečné hoření plynových hořáků. Pro hospodárné využití spotřebiče má pravý přední hořák menší příkon. Hlavní uzavírací plynový kohout je ovládán z pravé horní přední části ovl. panelu klíčem. Z čela pod ovládacím panelem je umístěna výsuvná odkapní mísa pro přetékající suroviny. V podstavci spotřebiče je umístěna elektrická trouba, která je vybavena horním a dolním topným tělesem se samostatnou regulací teploty a signalizací zapnutého stavu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1 x pečící plech
- 1 x mřížka
- 1 x klíč uzávěru plynu
- 1 x redukční kroužek

# PLYNOVÉ VAŘIDLO



MODEL		PLYNOVÉ VP 40
Vnější rozměry (š x h x v v mm)		900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)		820 x 660
Počet hořáků		4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Jmenovité napětí		1/N/PE AC 230 V, 50Hz
Teplný příkon		18 kW
Příkon velkého hořáku		5 kW
Příkon malého hořáku		3 kW
Plyn/kategorie	ZP PB	ZP/II2H3B/P /A PB/II2H3B/P /A
Přip./seř. přetlak	ZP PB	2,1/1,5 kPa 3 kPa
Spotřeba plynu	ZP PB	1,8 m <sup>3</sup> /hod 1,63 kg/hod
Spaliny		45 m <sup>3</sup> /hod (300 °C)
Krytí		IP 34
Brutto (objem/hmotnost)		0,90 m <sup>3</sup> /117 kg

Plynové vařidlo se skládá z horní vařidlové části a podstavce se čtyřmi sloupky se seřizovatelnými nožičkami a odkládacího roštu.

Vařidlovou část tvoří horní rám, spolu s bočními a zadní stěnou, jež jsou z nerezavějícího plechu a dno.

V horním rámu jsou umístěny čtyři plynové hořáky, ovládané zepředu čtyřmi regulačními kohouty, vybavenými termoelektrickými pojistkami, jež zajišťují bezpečné hoření plynových hořáků. Pro hospodárné využití spotřebiče má pravý přední hořák menší příkon. Hlavní uzavírací plynový kohout je ovládán z pravé horní přední části ovl. panelu klíčem. Z čela pod ovládacím panelem je umístěna výsuvná odkapní mísa pro přetékající vařivo.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1 x redukční kroužek
- 1 x klíč uzávěru plynu