

# ELEKTRICKÉ VAŘIDLO

STANDARD



CLASSICO 700



CLASSICO 900



MYČKY



KONVEKTOMATY



Elektrické vařidlo se používá ve stravovacích zařízeních k vaření nebo ohřívání jídel.

Skládá se z celonerezové svařené skříně se stavitelnými nožičkami. Vařidlovou část tvoří horní deska s kruhovou elektrickou plotnou. Plotna je vybavena omezovacím termostatem a její příkon se reguluje čtyřpolohovým přepínačem.

## MODEL

## ELEKTRICKÉ VE 12

Vnější rozměr (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 400
Jmenovité napětí	3N/PE AC 400 V, 50Hz
Velikost plotny (mm)	Ø 440
Příkon	6 kW
Regulace	1,3 kW / 3 kW / 6 kW
Krytí	IP 34
Brutto (objem/hmotnost)	0,20 m <sup>3</sup> /42 kg

# PLYNOVÉ VAŘIDLO

Plynové vařidlo se používá ve stravovacích zařízeních k vaření nebo ohřívání jídel.

Skládá se z horní vařidlové části a podstavce.

Vařidlovou část tvoří nerezová deska osazená jedním plynovým hořákem se zapalovací elektrodou a čidlem termoelektrické pojistky. Do desky je vložena odkapní miska a vařidlová mřížka.

Podstavec se skládá z nerezového pláště opatřeného čtyřmi seřizovatelnými nožičkami, který je vpředu osazen hlavním uzavíracím a regulačním kohoutem s termoelektrickou pojistkou.



## MODEL

## PLYNOVÁ VP 13

Vnější rozměr (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 390
Jmenovité napětí	piezo zapalování
Varná plocha (š x hl v mm)	406 x 327
Teplný příkon hořáku	5 kW
Plyn/kateg.	ZP/II2H3B/P /A PB/II2H3B/P /A
Přip./seř. přetlak	ZP 2,1/1,5 kPa PB 3 kPa
Spotřeba plynu	ZP 0,5 m <sup>3</sup> /hod PB 0,45 kg/hod
Spaliny	12 m <sup>3</sup> /hod (300 °C)
Krytí	IP 34
Brutto (objem/hmotnost)	0,20 m <sup>3</sup> /27 kg

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1 x redukční kroužek
- 1 x klíč uzávěru plynu