



UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJE

Univerzální stroje se používají v profesionálních vekokapacitních kuchyních a v dalších provozech zpracovávajících potraviny (výrobní lahůdek, cukrárny, řeznictví apod.).

Univerzální stroje zajišťují možnosti zpracování potravin od hnětení lehkých i těžkých těst, míchání bramborové kaše a různých krémů, šlehání smetany, bílků a majonézy. Kromě toho lze stroje použít jako pohonnou jednotku pro přípojně strojky na mletí a řezání masa, mletí máku, strouhání (resp. řezání) brambor a zeleniny, pro přípravu strouhanky apod.

Stroje jsou celokovové konstrukce, povrchově upraveny vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, moderního tvaru.

Spolu se strojem je dodáváno příslušenství o obsahu 60 nebo 30 litrů, které se skládá z kotlíku o obsahu 60 nebo 30 litrů a sady pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík. U příslušenství 30 l ještě redukční nosič kotlíku.

Jako zvláštní příslušenství lze se strojem dodat podle přání zákazníka přípojně strojky - na mletí masa typu Rma 27, strojek na řezání a strouhání typu RUs 22, strojek na mletí máku RMm 22.

Při objednávce nad 10 ks je možná jakákoliv barevná varianta dle vzorníku RAL.

RE 22



MODEL	RE 22	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	570 x 1070 x 1140	
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50Hz	
Počet převodových stupňů	3	
Příkon elektromotoru	1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW	
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l	
Krytí	IP 34	
Brutto (objem/hmotnost)	1,03 m ³ /430 kg	
Brutto (hmotnost bez příslušenství)	310 kg	
Výkon stroje:	60 l kotlík	30 l kotlík
Těsto vánočkové (mouka)	16 kg	8 kg
Bílkový krém	2 l	1 l
Šlehaná smetana	12 l	6 l
Bramborová kaše	18 - 20 kg	10 kg

RE 22

U stroje RE 22 obstarává pohon třírychlostní motor, který umožňuje použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon. Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky. Spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP. Stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.

RE 24



MODEL	RE 24	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	570 x 1070 x 1140	
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50Hz	
Plynulá regulace otáček	frekvenční měnič	
Příkon	1,5 kW (elektromotor 2,2 kW)	
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l	
Krytí	IP 34	
Brutto (objem/hmotnost)	1,03 m ³ /400 kg	
Brutto (hmotnost bez příslušenství)	250 kg	
Výkon stroje:	60 l kotlík	30 l kotlík
Těsto vánočkové (mouka)	16 kg	8 kg
Bílkový krém	2 l	1 l
Šlehaná smetana	12 l	6 l
Bramborová kaše	18 - 20 kg	10 kg

RE 24

U stroje RE 24 je pohon zajištěn jednorychlostním motorem s plynulou regulací otáček (frekvenční měnič), který zajišťuje odstranění rázů a podstatně menší hlučnost. Elektronická ochrana chrání stroj RE 24 proti nadměrnému přetížení, překročení teploty, podpětí nebo přepětí a případně i proti zkratu. Spouštění stroje se provádí pomocí centrálního vypínače otočením ovládacího knoflíku do polohy "1" a stiskem prosvětleného multifunkčního tlačítka START. Nastavení příslušných regulovatelných pracovních otáček se provádí pomocí knoflíku v rozsahu vyznačených symbolů "hák", "míchač" a "šlehací metla". Stroj je vybaven magnetickým spínačem ochranného krytu kotlíku.